Technical data

Technical data	***KÜHLMOBIL 3.2kW***	***KÜHLMOBIL 3.9kW***	***KÜHLMOBIL 4.3kW***	***KÜHLMOBIL 5kW***	***KÜHLMOBIL 5.4kW***	***KÜHLMOBIL 6kW***
Model and part no. *(air cooled version)*	210-A-B400 1-100403	221-A-B400 1-100462	311-A-B400 1-100228	312-A-B400 1-100021	313-A-B400 1-100287	322-A-B400 1-100023
Model and part no. *(water cooled version)*	210-W-B400 2-100286	221-W-B400 2-100287	311-W-B400 2-100288	312-W-B400 2-100289	313-W-B400 2-100290	322-W-B400 2-100291
Temperature range	16-22° C	16-22° C	16-22° C	16-22° C	16-22° C	16-22° C
Cooling power @ 20°C	3200 Watt	3900 Watt	4300 Watt	5000 Watt	5400 Watt	6000 Watt
Pump capacity max. 4.5 / 5.5 bar pump	40 l/min. (4.5 bar)	40 l/min. (4.5 bar)	40 l/min. (4.5 bar)	66 l/min. (5.5 bar)	66 l/min. (5.5 bar)	66 l/min. (5.5 bar)
Dimensions W x D x H	680 x 730 x 1520 mm	680 x 730 x 1520 mm	680 x 730 x 1520 mm	680 x 730 x 1520 mm	680 x 730 x 1520 mm	680 x 730 x 1520 mm
Current	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH
Weight	175 kg	181 kg	183 kg	189 kg	191 kg	199 kg
Refrigerant	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R449A