Technical data

Technical data	*KÜHLMOBIL 16kW*	*KÜHLMOBIL 18kW*	*KÜHLMOBIL 20kW*	*KÜHLMOBIL 23.8kW*	*KÜHLMOBIL 28.5kW*	*KÜHLMOBIL 32kW*	*KÜHLMOBIL 38.5kW*
Model and part no. *(air cooled version)*	543-A-B400 1-100032	544-A-B400 1-100033	549-A-B400 1-100439	615-A-B400 1-100035	626-A-B400 1-100036	627-A-B400 1-100037	634-A-B400 1-100288
Model and part no. *(water cooled version)*	543-W-B400 2-100300	544-W-B400 2-100301	549-W-B400 2-100302	615-W-B400 2-100303	626-W-B400 2-100304	627-W-B400 2-100305	634-W-B400 2-100306
Temperature range	16-22° C	16-22° C	16-22° C	16-22° C	16-22° C	16-22° C	16-22° C
Cooling power @ 20°C	16000 Watt	18000 Watt	20000 Watt	23800 Watt	28500 Watt	32000 Watt	38500 Watt
Pump capacity max. 5.6 bar pump	100 l/min.	100 l/min.	100 l/min.	100 l/min.	100 l/min.	100 l/min.	100 l/min.
Dimensions W x D x H	980 x 820 x 1770 mm	1400 x 1000 x 1800 mm	1400 x 1000 x 1800 mm	1400 x 1000 x 1800 mm	1400 x 1000 x 1800 mm	1400 x 1000 x 1800 mm	1400 x 1000 x 1800 mm
Current	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH	400 V/50 Hz/3 PH
Weight	337 kg	337 kg	420 kg	425 kg	437 kg	450 kg	476 kg
Refrigerant	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a